

EVOWASH™

Система классификации
и обезвоживания песка

Лучшая в мире технология мокрой
переработки песка гарантирует
получение ценного продукта прямо
с конвейера.



CDE

cdeglobal.com

EVOWASH™

Система классификации и обезвоживания песка

Это новаторское изделие разрабатывалось более 25 лет и продолжает лидировать в области мокрой переработки.

Система создается индивидуально по спецификациям заказчиков. Ни одна другая установка для промывки и сортировки мелкозернистых материалов не может сравниться с качеством и совершенством системы EvoWash™.

Влажность готового продукта 10-15% – он готов к продаже прямо с конвейера

Ориентированное на клиента решение с не имеющим аналогов доступом для обслуживания

Полный ассортимент решений EvoWash™ на основе инновационной технологии для любых областей применения

Лучшая в отрасли циклонная технология обеспечивает непревзойденный контроль точки отделения ила и характеристики продукции

Патентованная конструкция боковых стенок Trilogy повышает прочность и избавляет от ненужной массы

Одновременно выдает до двух фракций высококачественного песка постоянной крупности



Патенты:

Infinity Screens™ D-Line

Боковые стенки Trilogy - GB 2505483, US 9643115 и CA 2882997, крестовины U-Span - GB 2515489



EVOWASH™

Система классификации и обезвоживания песка

cdeglobal.com/evowash

Ниже приведены технические характеристики EvoWash™

EVOWASH™	71	72	101	102	151	152	201	251
Размер циклона (мм)	1x508	1x508	1x635	1x508	2x508	1x635	2x635	4x508
Размер насоса	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH	1 x Warman AH
Максимальная производительность (т/ч) *Зависит от крупности продукта	69,8	69,8	99,7	119,7	149,6	149,6	199,5	254
Суммарная потребляемая мощность (кВт)	37,1	37,1	49,9	37,1	59,9	62,9	105,1	134,9
Суммарное потребление воды (м³/ч)	100-200	100-200	200-350	100-200	300-450	200-350	450-600	500-800
Высота (м)	6,1	6,1	6,7	6,3	6,1	7,9	8,1	7,5
Ширина (м)	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	6,7	6,7	6,7
Грохот	D1-43	D1-43	D1-63	D1-63	D1-63	D1-65	D1-65	D1-65
Площадь грохочения (м)	1,2x2,4	1,2x2,4	1,8x2,4	1,8x2,4	1,8x2,4	1,8x2,4	1,8x2,4	1,8x4,0



ООО АКТИС ГРУПП

Официальный дилер
в Украине

(056) 735 16 04

info@actis-ua.com

www.actis-ua.com



ГОЛОВНОЙ ОФИС

Cookstown

Co. Tyrone

Северная Ирландия

BT80 9NJ

ТЕЛ.: +44 28 8676 7900